

HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat, 7,7 - 0,8 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

Polycarbonat

Artikelnummer 10250 HQ

Gewicht 1.401kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

DIN 46245, část 1 - 3
a podobné prevedenia

Teplotná odolnosť: -10 °C až +105 °C
Prevedenie: s kovovou izolačnou podložkou

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Hrúbka | 0,8 mm |
| l | 23 mm |
| a2 | 10 mm |
| Farba | červená |
| Hrúbka materiálu | 0,4 mm |
| Menovitý prierez | 0,5 - 1,5 mm ² |
| Odolnosť voči teplote | -10 °C - 105 °C |
| Prevedenie | s kovovou izolačnou podperou |
| Typ balenia | 1000 |
| Izolačný materiál | Polykarbonát |
| Materiál | mosadz |
| Šírka krytia | 7,7 mm |
| l1 | 9,5 mm |
| Vlastnosti izolačného materiálu | bezhalogénové |
| Menovitá veľkosť | 1 mm ² |

Weitere Bilder

