

# Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 42

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50108

Gewicht 0.898kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gummy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlín spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu ťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	44 mm
<b>Veľkosť kúžľa</b>	55 / 60 mm
<b>GL</b>	13 mm
<b>Typ vlákna</b>	PG
<b>DIN</b>	DIN 46320
<b>min. - max. priemer kábla</b>	30 - 38 mm
<b>Trieda ochrany</b>	IP 54
<b>Farba</b>	sivá (RAL 7035)
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-20 °C - 60 °C
<b>Závit (AG)</b>	PG 42
<b>Menovitá veľkosť</b>	PG 42
<b>Typ balenia</b>	10
<b>Prevedenie</b>	Odolnosť voči nárazom
<b>Materiál</b>	Polystyrén

## Weitere Bilder

