

HIL-QUICK® Flachsteckhülse vollisoliert, Polyamid, 4,8 - 0,8 - 2,5, 100 Stk. | 100

Polyamid

Artikelnummer K 10295 A

Gewicht 0.161kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: polyamid
- Teplotný rozsah: -55 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ balenia	100
Hrúbka	0,8 mm
Odolnosť voči teplote	-55 °C - 105 °C
Menovitá veľkosť	2,5 mm ²
a2	11 mm
Šírka izolačnej zásuvnej plochy (b)	7,4 mm
Vnútorný priemer izolácia Pripojenie vodiča (D)	5 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Hrúbka materiálu	0,4 mm
Prevedenie	s kovovou izolačnou podperou
Farba	modrá
Šírka zásuvnej plochy (B)	5 mm
Menovitý prierez	0,5 - 2,5 mm ²
Materiál	mosadz
Šírka krytia	4,8 mm
I	20 mm

Weitere Bilder

