

# ShotGland - Kompresná armatúra, verzia LT (nízka teplota), 16 - 18 mm, M 32 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50876

Gewicht 2.461kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vhodné pre priemyselné aplikácie pri veľmi vysokých a veľmi nízkych teplotách okolia
- minimálna inštalačná výška
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiálové tesnenie: silikón
- trieda ochrany: IP 68 (5 bar 30 min)
- teplotná odolnosť: -60 °C až +180 °C

## Produkteigenschaften

<b>Odolnosť voči teplote</b>	-60 °C - 180 °C
<b>H</b>	24 - 28,5 mm
<b>Závit (M)</b>	M 32 x 1,5
<b>Trieda ochrany</b>	IP 68
<b>min. - max. priemer kábla</b>	16 - 18 mm
<b>E</b>	39 mm
<b>D</b>	32 mm
<b>Typ balenia</b>	25
<b>Veľkosť kúžľa</b>	36 mm
<b>Prevedenie</b>	so silikónovým tesnením
<b>Typ vlákna</b>	metrické
<b>L</b>	8 mm
<b>Materiál</b>	Poniklovaná mosadz

## Weitere Bilder

