

Káblové vývodky HP-Multitex® s vopred namontovanou viacnásobnou tesniacou vložkou, metrické, M 16 x 1,5 PA s namontovaným káblom MFD sivej farby 2,0 - 4,0 mm kábel 2



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 54010

Gewicht 0.45kg

Produktbeschreibung

- s odľahčením ťahu a tvarovaným tesniacim okrajom
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 66 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do +120 °C
- odolnosť voči plameňom: 750 °C
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Závit (AG)	M 16 x 1,5
Značka	HP-MULTITEX®
Farba	sivá (RAL 7035)
min. - max. priemer kábla	2,0 - 4,0 mm
Prevedenie	s predmontovanou viacnásobnou tesniacou vložkou
Typ balenia	50
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
Počet káblov	2
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Trieda ochrany	IP 66 do 5 barov (30 min.)
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

