

Káblové vývodky s vonkajším odľahčením ťahu a ochranou proti ohybu, metrické, M 32 x 1,5 - PG 29

Kabelverschraubung IP54 mit externer Zugentlastung und Biegeschutz

Artikelnummer 50921

Gewicht 3.628kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- s upevnením 6 kt na medziľahlom pripojení, prítlačná skrutka s ochranou proti ohybu
- Materiál: mosadz, poniklovaná
- Trieda ochrany: IP 54 s tesnením pripojovacieho závitu IP 65
- Teplotná odolnosť: -40 °C až +70 °C

Produkteigenschaften

Materiál	Poniklovaná mosadz
Veľkosť kľúča	41/40 mm
Trieda ochrany	IP 54
Závit (AG)	M 32 x 1,5
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 70 °C
H	69 mm
Prevedenie	s vonkajším odľahčením ťahu , s ochranou proti ohybu
Typ balenia	25
Typ vlákna	metrické
GL	8 mm
Závit vnútorný	PG 29
min. - max. priemer kábla	20 - 27 mm

Weitere Bilder

