

# Káblové vývodky EMC s uzemňovacími korunkami podľa DIN 89345, metrické, M 16 x 1,5 mosadz

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52251

Gewicht 0.936kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- Káblové vývodky EMC s vnútornými časťami podľa DIN 89345
- Trvalé kontaktovanie tieniaceho opletenia cez uzemňovacie korunky
- Optimálne tesnenie a odľahčenie ťahu vďaka patentovanému systému lamiel
- Tesnenie na puzdre s prídavným O-krúžkom z EPDM
- Rovnaké rozsahy tesnenia a veľkosti kľúčov pre všetky skrutkové spoje
- Materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz
- Materiál upínacej kľetky: polyamid
- Materiál tesnenia: EPDM
- Trieda ochrany: podľa EN 60 529: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C, krátkodobu do cca 120 °C
- UL

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	26 - 34 mm
<b>Prevedenie</b>	s uzemňovacou korunkou
<b>Závit (AG)</b>	M 16 x 1,5
<b>Materiál tesniacej vložky</b>	EPDM
<b>Trieda ochrany</b>	IP 68
<b>Typ balenia</b>	50
<b>Schválenie UL</b>	Áno
<b>min. - max. priemer kábla</b>	4,5 - 10 mm
<b>Typ vlákna</b>	metrické
<b>Veľkosť kúžľa</b>	20 mm
<b>GL</b>	5 mm
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-20 °C - 100 °C
<b>Materiál</b>	Poniklovaná mosadz

## Weitere Bilder

