

# Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 6 červené 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91033

Gewicht 0.669kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- **Izolácia**

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná oceľ

- **Konečný produkt:**

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

R.T.	5,8 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
H	30 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
CH	30 mm
R.F.	4,6 kN
Typ balenia	10
Maximálny ťahový moment	10 Nm
Závit (M)	M6
D	25 mm
Menovité napätie DC	1500 V
f	10 mm
e	7 mm
R.C.	59 kN
Menovité napätie AC	1000 V

## Weitere Bilder

