HP-ECO Izolátory pre nízke napätie, M 6 červená 30 mm



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 91033
Gewicht 0.669kg

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	5,8 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
H	30 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
CH	30 mm
R.F.	4,6 kN
Typ balenia	10
Maximálny uťahovací moment	10 Nm
Závit (M)	M6
D	25 mm
Menovité napätie DC	1500 V
f	10 mm
e	7 mm
R.C.	59 kN
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder







