Valcové Izolátory TYP CS/P, M 10 červená 30 mm

Artikelnummer 90089
Gewicht 4.63kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- samozhášacie
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

Pevnosť v ťahu	8 kV
max. ohybová sila	4,5 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ balenia	80
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Priemer	30 mm
H	30 mm
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Prerušovacie napätie	20 kV
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
Maximálna nosnosť v ťahu	9 kN
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	40 kN
Maximálny uťahovací moment	10 - 24 Nm
U_M	750 V
A	9 mm
SW	30 mm
Závit (M)	M10
Typ	CS/P 30

Weitere Bilder





