

# ShotGland - Kompresná armatúra, verzia LT (nízka teplota), 20 - 22 mm, M 40 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50881

Gewicht 1.577kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vhodné pre priemyselné aplikácie pri veľmi vysokých a veľmi nízkych teplotách okolia
- minimálna inštalačná výška
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiálové tesnenie: silikón
- trieda ochrany: IP 68 (5 bar 30 min)
- teplotná odolnosť: -60 °C až +180 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Odolnosť voči teplote</b>     | -60 °C - 180 °C         |
| <b>H</b>                         | 24 - 28,5 mm            |
| <b>D</b>                         | 40 mm                   |
| <b>Trieda ochrany</b>            | IP 68                   |
| <b>Veľkosť kúžľa</b>             | 45 mm                   |
| <b>E</b>                         | 49 mm                   |
| <b>Prevedenie</b>                | so silikónovým tesnením |
| <b>Typ balenia</b>               | 10                      |
| <b>Typ vlákna</b>                | metrické                |
| <b>min. - max. priemer kábla</b> | 20 - 22 mm              |
| <b>Závit (M)</b>                 | M 40 x 1,5              |
| <b>L</b>                         | 8 mm                    |
| <b>Materiál</b>                  | Poniklovaná mosadz      |

## Weitere Bilder

