

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 5 červené 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91029

Gewicht 0.406kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
 - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
 - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
 - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Maximaler Drehmoment	6 Nm
D	18 mm
Materiale der Gewindebohrung	Zinkbeschichtete Stahl
Farbe	rot
Typ	ECO
Gewinde (M)	M5
Eigenschaften des Isoliermaterials	selbstlöschend, verstärkt mit 20 % Glasfasern
R.T.	2,4 kN
Verzögerung des Brandes	UL 94 V-0
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 130 °C
Isoliermaterial	Thermoplastische Polyesterharz
R.C.	29 kN
R.F.	2,2 kN
Typ der Verpackung	20
e	6 mm
Nennspannung DC	1500 V
H	25 mm
CH	22 mm
f	7 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

