

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostenný, nehorľavý 3,2/1,0 transparentný

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32410 L

Gewicht 0.037kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky strední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

Prevedenie	odseky
Typ balenia	1
Dĺžka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
min. pri dodaní Ø D	3,2 mm
Miera zmrštenia	4:1
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,25 mm
min. pri dodaní Ø D	1/8 Zoll
Teplota zmrštenia	327 °C
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
Teplota trvalého používania	-67 °C – 250 °C
Nadmerná dĺžka	F
max po úplnom zmrštení Ø d	1 mm
Materiál	Polyteraflouretylén

Weitere Bilder

