EMC káblová vývodka UNI HF tDicht, mosadz, PG 29 EMC 20,0 - 25,0 kábel

Artikelnummer 52080
Gewicht 1.272kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi káblovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.

- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Priemer tienidla max.-min.	20 - 15 mm
min. - max. priemer kábla	25 - 20 mm
Plášť kábla	abgesetzt
Typ balenia	10
GL	8 mm
H	27 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 105 °C
Závit (AG)	PG 29
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder



