

HIL-QUICK® Flachsteckhülse vollisoliert, Polyamid, 2,8 - 0,8 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10267 A

Gewicht 0.962kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: polyamid
- Teplotný rozsah: -55 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Šírka krytia	2,8 mm
Hrúbka	0,8 mm
Šírka izolačnej zásuvnej plochy (b)	5,9 mm
a2	10,5 mm
Farba	červená
Odolnosť voči teplote	-55 °C - 105 °C
I	19 mm
Vnútorňý priemer Izolácia Pripojenie vodiča (D)	4,3 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Šírka zásuvnej plochy (B)	3,2 mm
Hrúbka materiálu	0,25 mm
Menovitý prierez	0,5 - 1,5 mm ²
Prevedenie	s kovovou izolačnou podperou
Typ balenia	1000
Materiál	mosadz
Menovitá veľkosť	1 mm ²

Weitere Bilder

