Valcové Izolátory TYP CS/P, M 10 červená 50 mm



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 90101
Gewicht 4.418kg

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- prevádzková teplota: -40 °C < T < +130 °C
- samozhášacie
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Typ	CS/P 50
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
Priemer	30 mm
A	12 mm
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
max. ohybová sila	2 kN
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
Maximálna nosnosť v ťahu	9 kN
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	40 kN
Pevnosť v ťahu	10 kV
Maximálny uťahovací moment	10 - 24 Nm
H	50 mm
Prerušovacie napätie	35 kV
SW	30 mm
Závit (M)	M10
Typ balenia	48

Weitere Bilder





