

HIL-SHRINK® CFM 3:1, stredná stena, 75/22 čierna

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34160

Gewicht 0.351kg



Slike so eksperimentálne.
Tehnične špecifikácie sa ľahko
rozlišujú in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Teplom zmrštiteľné trubice strednostenné (CFM) vyrobené z polyolefínu s vnútorným lepidlom. Ideálne na ochranu káblových objímok a koncoviek do 600 V. Schválenie podľa ESI-09-11, VDE 0278-95

- pomer zmrštenia: približne 3:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: > +120 °C
- odolný voči UV žiareniu

Produkteigenschaften

Teplota zmrštenia	120 °C
Prevedenie	odseky
Teplota trvalého používania	-55 °C - 110 °C
min. pri dodaní Ø D	75 mm
Miera zmrštenia	3:1
Farba	Čierna
Dĺžka úseku	1 m
Typ balenia	1
Ohebnosť	stredná stena
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	2,0 mm
Nadmerná dĺžka	T
max po úplnom zmrštení Ø d	22 mm

Weitere Bilder

